



Millium Duo

SOLUTION DE PROTECTION HOMOLOGUÉE
CONTRE LE VOL ET LE FEU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Protection Vol Classe I selon la norme EN 1143-1, certifiée A2P.
- Protection Feu LFS 60 P (60 min papier) selon la norme EN 15659.
- Enveloppe en acier avec des parois défensives de 45 mm, porte de 65 mm.
- Serrure mécanique et/ou électronique A2P niveau B/E.
- Blindage des systèmes de condamnation via plaque de manganèse.
- Verrouillage de la porte assuré par un pêne toute hauteur.
- Barre d'accroche côté pivot.

Millium Duo

Issu de la famille Millium, le Millium Duo en reprend les principales caractéristiques en apportant une protection vol et feu certifiée.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Dimensions	Millium Duo 40	Millium Duo 80	Millium Duo 120	Millium Duo 160	Millium Duo 240	Millium Duo 370
Hauteur extérieure (mm)	495	615	816	1140	1135	1295
Largeur extérieure (mm)	555	555	555	555	655	765
Profondeur extérieure (mm)	400	490	490	520	571	620
Hauteur intérieure (mm)	405	525	725	1045	1045	1205
Largeur intérieure (mm)	460	460	460	560	560	670
Profondeur intérieure (mm)	230	320	320	320	401	450
Porte ouverture 90° (mm)	397	397	397	396	497	607
Volume (litres)	43	77	107	154	235	363
Poids Classe I (kg)	109	145	165	230	270	375
Nb de tablettes en standard	1	1	2	3	3	3

SERRURES

Large choix de serrures certifiées : mécaniques ou électroniques, à clé ou à combinaison

Classe	Configuration	MxB	MC4	Moneo	Nectra	KelNet
IE	Serrure seule	X	-	-	X	X
	2 ^e serrure	X	X	X	X	X



De gauche à droite : serrure à clé MxB-B (brevetée Fichet-Bauche), MC4, Moneo, Nectra et KelNet

REVENDEUR AGRÉÉ